MANUÁL FIXED MATIC

Děkujeme za zakoupení automatického držáku s bezdrátovým nabíjením FIXED Matic. Držák umožňuje pohodlné bezdrátové nabíjení telefonu během jízdy (vložený telefon musí mít podporu bezdrátového nabíjení). Před použitím si prosťtěte tento manuál.



POPIS PRODUKTU FIXED MATIC

1. Pole snímání pro bezdrátové nabíjení
2. Dotykový senzor
3. LED indikace zapnutí
4. USB-C konektor napájení
5. Úchyt do ventilace
6. Klip držáku do ventilace
7. Polohovatelný kloub pro nastavení optimálního úhlu
8. Hladící závit
9. Kapacitátor

CZ

POPIS PRODUKTU FIXED MATIC

1. Pole snímania pre bezdrôtové nabíjanie
2. Dotykový senzor
3. LED indikácia zapnutia
4. USB-C konektor napájania
5. Úchyt do ventilácie
6. Klip držiaka do ventilácie
7. Polohovateľný kĺb pre nastavenie optimálneho uhlu
8. Fixačný závit
9. Kapacitátor

SK

INSTALLATION

1. Skruva loss gängan (8) på fästet och fäst fästet på ventilen.
2. Tryck på klipsen (6) och för in ventilationsfästaren (5) i bilens ventilationsgaller.
3. Anslut USB-kabeln till laddningskontakten (4). Anslut USB-kabeln till nätladdaren. För att stödja snabbladdning måste du använda en billaddare som stöder snabbladdning (9V/2A utgång).
4. LED-indikatorn (3) visar att hållaren är ansluten till strömförsörjningen.
5. Sätt in telefonen i hållaren. Hållaren stängs automatiskt och säkrar telefonen i hållaren och börjar samtidigt ladda telefonen. LED-indikatorn släcks när telefonen sätts in.
6. För att ta bort telefonen från hållaren, rör försiktigt vid sensorn (2) på baksidan av hållaren.
7. Hållaren är utrustad med en kondensator (9) som även efter att USB-kabeln tagits bort från hållaren och den därmed kopplats bort från strömförsörjningen kan ge hållaren tillräckligt med energi för att öppnas och telefonen kan enkelt tas bort från hållaren. Vilket är dock att hållaren måste vara strömförsörjd tillräckligt länge för att tillräckligt laddas hållarens kondensator.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ingång: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A(MAX)
Utgång: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Effekt: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Vikt: 130g
Mått: 100x67x54 mm
Avstånd för trådlös laddning: <8 mm
Frekvens: 110-205 kHz
Material: ABS + PC, härdat glas
Effektivitet:> 73 %
Batterikapacitet: 30mAh

ANMÄRKNINGAR

När du laddar telefonen i hållaren får ingen varm luft strömma ut från ventilationsutgaget. När du värmer upp fordonets interiör stänger du luftflödet från till ventilationsutgoppet med fästet på plats. För optimal laddning ska du ansluta en billaddare med tillräckligt stark utgång till hållaren.

Produkten är garanterad i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i länderna där den säljs. Om du har problemen med service, kontakta din återförsäljare som du köpte utrustningen hos. FIXED tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning av produkten.

Ta hand om manualen.

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EMC-direktivet 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i EMC-direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

SV

BESKRIVELSEN AV FIXED MATIC

1. Skannefelt för trådlös lading
2. Beröringssensor
3. LED-visning om enheten er slått på
4. USB-C strømkontakt
5. Ventilasjonsbrakett
6. Holderens ventilasjonsklips
7. Justerbart ledd for innstilling av optimal vinkel
8. Fikseringsskrue
9. Kondensator

NO

INSTALLASJON

1. Skru løs gjengen (8) på braketten og fest braketten til ventilasjonen.
2. Trykk på klipsen (6) og før ventilasjonsbraketten (5) inn i bilens ventilasjonsgitter.
3. Koble USB-kabelen til ladekontakten (4). Koble USB-kabelen til billaderen. For å støtte hurtiglading er det nødvendig å bruke en billader med Fast Charge-støtte (9V / 2A utgang).
4. LED-indikasjonen (3) signaliserer tilkoblingen av holderen til strømforsyningen.
5. Sett telefonen inn i holderen. Holderen lukker automatisk og fester telefonen i holderen og begynner å lade telefonen samtidig. Når telefonen er satt inn, slås LED-visningen av.
6. For å fjerne telefonen fra holderen må du berøre forsiktig sensoren (2) på holderens bakside.
7. Holderen er utstyrt med en kondensator (9) - selv om USB-kabelen blir fjernet fra holderen og dermed koblet fra strømforsyningen, kan kondensatoren gi holderen nok strøm til å åpne og telefonen kan enkelt fjernes fra holderen. Men det er nødvendig at holderen får nok strøm til å lade kondensatoren til holderen tilstrekkelig.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Inngang: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Utgang: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Ytelse: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Vekt: 130g
Mål: 100x67x54 mm
Avstand for trådløs lading: <8 mm
Frekvens: 110-205 kHz
Materiale: ABS + PC, herdet glass
Effektivitet:> 73 %
Batterikapasitet: 30mAh

MERKNADER

Når telefonen lader i holderen, må varm luft ikke strømme ut av ventilasjonsuttaket. Ved oppvarming av bilens interiør må du lukke luftstilførselen til ventilasjonsutstaket der holderen er plassert. For optimal lading må du koble en billader med en tilstrekkelig sterk utgang til holderen.

Produktet er garantert i samsvar med de rettslige bestemmelsene i direktiv EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/EU. Hvis du har problemer med service, så vennligst henvend deg til forhandleren du kjøpte enheten hos. FIXED tar ikke på seg ansvaret for skader forårsaket av gal bruk av produktet.

Ta vare på manualen.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med grunnlovgivende direktiv EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/EU. Herved erklærer foretaket FIXED.zone a.s. at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivene EMC 2014/30/EU og 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

FIXED MATIC MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED Matic automatic holder with wireless charging. The holder enables convenient wireless charging of the phone while driving (the inserted phone must have wireless charging support). Read this manual before use.



FIXED MATIC PRODUCT DESCRIPTION

1. Scanning field for wireless charging
2. Touch sensor (8)
3. Power LED indicator
4. USB-C charging connector
5. Ventilation grip
6. Ventilation holder clip
7. Adjustable joint for optimum angle adjustment
8. Fixing thread
9. Capacitor

EN

INSTALLATION PROCEDURE

1. Unscrew the thread (8) on the holder and attach the ventilation grip.
2. Press the clip (6) and slide the ventilation grip (5) into the car's ventilation grille.
3. Plug the USB cable into the charging connector (4). Plug the USB cable into the car charger. To support Fast Charge charging, it is necessary to use a car charger with Fast Charge support (output 9V/2A).
4. The LED (3) indicates that the holder is connected to the power supply.
5. Insert the phone into the holder. The holder automatically closes and fixes the phone in the holder while charging the phone. When the phone is inserted, the LED indicator turns off.
6. To remove the phone from the holder, gently touch the sensor (2) located on the back of the holder.
7. The holder is equipped with a capacitor (9) which, even after removing the USB cable from the holder and thus disconnecting from the power supply, can provide enough power for the holder to open and the phone can be conveniently removed from the holder. However, it is a prerequisite that the holder has been energized for a sufficient period of time to sufficiently charge the capacitor of the holder.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Output: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Power: 5W/7.5W/10W/15W
Weight: 130 g
Dimensions: 100x67x54 mm
Wireless charging distance: <8 mm
Frequency: 110-205 kHz
Material: ABS + PC, tempered glass
Efficiency:> 73%
Battery capacity: 30mAh

NOTES

When charging the phone in the holder, warm air must not flow from the ventilation outlet. When heating the interior of the vehicle, close the air intake to the ventilation outlet with the holder located. For optimal charging, connect a car charger with a sufficiently strong output to the holder.

The product is warranted under the laws of the countries in which it is sold. In the event of service problems, contact the dealer where you purchased the device. FIXED assumes no liability for damage caused by improper use of the product.

Keep the manual.

This product is CE marked in accordance with EMC Directive EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. hereby declares that this product is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of EMC Directives EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

ANLEITUNG FÜR FIXED MATIC

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf der automatischen Halterung mit der drahtlosen Aufladung FIXED Matic. Die Halterung ermöglicht die komfortable drahtlose Aufladung des Telefons während der Fahrt (das eingelegte Telefon muss über die Unterstützung der drahtlosen Aufladung verfügen). Vor dem Gebrauch lesen Sie diese Anleitung durch.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS FIXED MATIC

1. Aufnahmefeld für die drahtlose Aufladung
2. Tastensor
3. LED-Anzeige der Einschaltung
4. USB-C-Stecker der Einspeisung
5. Griff in die Ventilation
6. Klips der Halterung in die Ventilation
7. Positionierbares Gelenk für die Einstellung des optimalen Winkels
8. Fixierungsgewinde
9. Kapazitator

DE

INSTALLATIONSVORGANG

1. Schrauben Sie das Gewinde (8) auf der Halterung ab und befestigen Sie den Griff in die Ventilation.
2. Drücken Sie den Klips (6) und schieben Sie den Griff in die Ventilation (5) in das Lüftungsgitter des Kraftfahrzeugs.
3. Schalten Sie das USB-Kabel in den Ladestecker (4) ein. Schließen Sie das USB-Kabel an das Autoladegerät an. Zur Unterstützung der Schnellladung Fast Charge ist es nötig, ein Autoladegerät mit der Unterstützung Fast Charge (Output 9V/2A) zu nutzen.
4. Die LED-Anzeige (3) signalisiert den Anschluss der Halterung an die Einspeisung.
5. Legen Sie das Telefon in die Halterung ein. Die Halterung schließt automatisch und befestigt das Telefon in der Halterung und beginnt zugleich das Telefon aufzuladen. Nach dem Einlegen des Telefons wird die LED-Anzeige ausgeschaltet.
6. Zum Herausnehmen des Telefons aus der Halterung berühren Sie fein den Sensor (2), der von der Rückseite der Halterung angebracht ist.
7. Die Halterung ist mit einem Kapazitator (9) versehen, der auch nach dem Herausnehmen des USB-Kabels aus der Halterung und dadurch nach der Abschaltung von der Einspeisung es schafft, dem Halter die genügende Energie abzusichern, damit sie öffnet und das Telefon aus der Halterung bequem herausgenommen werden kann. Die Bedingung ist es jedoch, dass die Halterung unter der Spannung für die genügende Aufladung des Kapazitators der Halterung genügend lange ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Input: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Output: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Leistung: 5W/7.5W/10W/15W
Gewicht: 130 g
Abmessungen: 100x67x54 mm
Abstand für die drahtlose Aufladung: <8 mm
Frequenz: 110-205 kHz
Material: ABS + PC, gehärtetes Glas
Effizienz: > 73 %
Batteriekapazität: 30 mAh

ANMERKUNGEN

Beim Aufladen des Telefons in der Halterung darf keine warme Luft aus dem Ventilationsaustritt strömen. Bei der Beheizung des Innenraums des Fahrzeugs schließen Sie die Luftzuführung in die Ventilationsaustritt mit der angebrachten Halterung. Zur Erreichung der optimalen Aufladung schließen Sie zur Halterung ein Autoladegerät mit dem genügend starken Ausgang an. Auf das Produkt bezieht sich die Garantie nach den gesetzlichen Vorschriften, die in den Ländern gültig sind, wo es verkauft wird. Im Falle der Probleme mit dem Service wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. FIXED übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die unpeigneinte Nutzung des Produkts entstanden sind. Bewahren Sie die Anleitung auf.

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen der Richtlinie EMC 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU. Hiermit erklärt FIXED.zone a.s., dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien EMC 2014/30/EU und RoHS 2011/65/EU ist.

FIXED.zone a.s.

GUIDE D'UTILISATION DE FIXED MATIC

Merci d'avoir acheté le support de charge sans fil FIXED Matic. Le support permet de recharger sans fil le téléphone pendant la conduite (le téléphone inséré doit être compatible avec la recharge sans fil). Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.



DESCRIPTION DU PRODUIT FIXED MATIC

1. Champ de détection pour la recharge sans fil
2. Capteur tactile
3. Voyant indiquant la mise sous tension
4. Connecteur d'alimentation USB-C
5. Support pour grille d'aération
6. Clip de fixation pour grille d'aération
7. Joint réglable pour ajustement optimal de l'angle
8. Filet de fixation
9. Condensateur

FR

INSTALLATION

1. Dévissez l'écrou (8) du support de charge et fixez le support à la grille d'aération.
2. Appuyez sur le clip (6) et insérez la poignée (5) dans la grille d'aération de la voiture.
3. Branchez le câble USB dans le connecteur de charge (4). Branchez le câble USB sur le chargeur de voiture. Pour une recharge plus rapide, utilisez un chargeur de voiture Fast Charge compatible (sortie 9V/2A).
4. Le voyant LED (3) indique la mise sous tension du support.
5. Insérez votre téléphone dans le support. Le support se ferme automatiquement pour sécuriser le téléphone dans le support et commence à charger le téléphone. Le voyant s'éteint lorsque le téléphone est inséré.
6. Pour retirer le téléphone du support, touchez doucement le capteur (2) situé à l'arrière du support.
7. Le support est équipé d'un condensateur (9) qui, même lorsque le câble USB est retiré du support et débranché, permet d'alimenter le support pour pouvoir ouvrir et retirer le téléphone. Cela n'est possible que si la mise sous tension du support est suffisamment long pour charger suffisamment le condensateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée : 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Sortie : DC 5V/1A; 9V/1.1A
Puissance : 5W/7.5W/10W/15W
Poids : 130 g
Dimensions : 100x67x54 mm
Distance pour la recharge sans fil : <8 mm
Fréquence : 110-205 kHz
Matériau : ABS + PC, verre trempé
Efficacité :> 73 %
Capacité de la batterie : 30 mAh

NOTES

Lorsque le téléphone est en cours de charge dans le support, évitez de laisser échapper l'air chaud de la grille de ventilation. Lorsque vous chauffez l'intérieur de votre véhicule, fermez l'arrivée d'air à la sortie de ventilation portant le produit.

Pour une charge optimale, connectez le support à un chargeur de voiture suffisamment puissant. Le produit est garanti conformément aux dispositions applicables en vigueur dans les pays où il est vendu. En cas de problèmes de service, veuillez contacter votre revendeur. FIXED n'assume pas la responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation autre que prévue du produit.

Conservez le manuel.

Ce produit est marqué CE conformément à la directive EMC 2014/30/EU et à la directive RoHS 2011/65/EU. FIXED.zone a.s. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et aux autres dispositions applicables des directives CEM 2014/30/EU et 2011/65/EU.

FIXED.zone a.s.

INSTRUKCJA FIXED MATIC

Dziękujemy za zakupienie automatycznego uchwytu z ładowaniem bezprzewodowym FIXED Matic. Uchwyt umożliwia wygodne ładowanie bezprzewodowe telefonu w czasie jazdy (włożony telefon musi obsługiwać funkcję ładowania bezprzewodowego). Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.



OPIS PRODUKTU FIXED MATIC

1. Pole indukcji do ładowania bezprzewodowego
2. Czujnik dotykowy
3. Wskaźnik LED włączenia
4. Złącze ładowania USB-C
5. Uchwyt do wentylacji
6. Klips uchwytu do wentylacji
7. Przegub do ustawienia optymalnego kąta nachylenia
8. Gwint uniemożliwiający
9. Kondensator

PL

SPOSÓB ZAINSTALOWANIA

1. Wykręć zaint (8) na uchwycie, a przypnij uchwyt do wentylacji.
2. Naciśnij klips (6), a wsuń uchwyt do wentylacji (5) - do kratki wentylacyjnej w samochodzie.
3. Podłącz kabel USB za pomocą złącza ładowania (4). Podłącz kabel USB do ładowarki samochodowej. Obsługa funkcji szybkiego ładowania Fast Charge wymaga użycia ładowarki samochodowej obsługującej Fast Charge (wyjście 9V/2A).
4. Wskaźnik LED (3) sygnalizuje połączenie uchwytu do ładowania.
5. Włóż telefon do uchwytu. Uchwyt zamyka się automatycznie i unieruchamia telefon w uchwycie, rozpoczynając jednocześnie jego ładowanie. Po włożeniu telefonu wskaźnik LED gaśnie.
6. Aby wyjąć telefon z uchwytu, dotknij delikatnie czujnika (2) znajdującego się z tyłu uchwytu.
7. Uchwyt jest wyposażony w kondensator (9), który – nawet po wyjęciu kabla USB z uchwytu, a tym samym odłączeniu od zasilania – potrafi zapewnić uchwytowi wystarczająco dużo energii, aby otworzył się i umożliwił wygodne wyjęcie telefonu z uchwytu. Jest to jednak uwarunkowane tym, aby uchwyt znajdował się przez wystarczająco długi czas pod napięciem, dzięki czemu może w wystarczającym stopniu naładować kondensator uchwytu.

DANE TECHNICZNE

Wejście: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Wyjście: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Moc: 5W/7.5W/10W/15W
Masa: 130 g
Wymiary: 100x67x54 mm
Odległość do ładowania bezprzewodowego: <8 mm
Częstotliwość: 110-205 kHz
Materiał: ABS + PC, szkło hartowane
Wydajność:> 73%
Pojemność baterii: 30 mAh

UWAGI

Podczas ładowania telefonu w uchwycie, z wylotu wentylacji nie może płynąć ciepłe powietrze. W przypadku ogrzewania wnętrza samochodu, zamknij dopływ powietrza do wylotu wentylacji, w którym jest umieszczony uchwyt. W celu uzyskania optymalnego ładowania, podłącz do uchwytu ładowarkę samochodową z wyjściem o wystarczającej mocy.

Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju sprzedaży. W przypadku problemów z serwisem prosimy zwrócić się do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. FIXED nie przejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym używaniem produktu.

Zachowaj instrukcję.

Produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy EMC 2014/30/UE oraz RoHS 2011/65/UE. Spółka FIXED.zone a.s. niniejszym deklaruje, że produkt spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne postanowienia dyrektyw EMC 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.

РЪКОВОДСТВО ЗА FIXED MATIC

Благодарим ви, че закупихте автоматичен държач с безжично зареждане FIXED Matic. Държачът позволява удобно безжично зареждане на телефона по време на шофиране (поставеният телефон трябва да има поддръжка за безжично зареждане). Прочетете това ръководство преди употреба.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА FIXED MATIC

1. Област за безжично зареждане
2. Сензор за докосване
3. LED индикация при включване
4. USB-C конектор за зареждане
5. Скоба за вентилация
6. Щипка за скоба за вентилацията
7. Регулируем зажат за постигане на оптимален ъгъл
8. Фиксиращ винт
9. Кондензатор

BG

ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ

1. Отвийте гайката (8) на държача и прикрепете скобата към вентилацията.
2. Стиснете щипката (6) и поставете скобата (5) във вентилационната решетка на автомобила.
3. Свържете USB кабела в конектора на зарядното (4). Включете USB кабела към зарядно за автомобил. За поддръжка на функцията за бързо зареждане Fast Charge трябва да използвате зарядно за автомобил, което поддържа Fast Charge (изход 9V/2A).
4. LED индикаторът (3) сигнализира, че държачът е свързан със зарядното.
5. Поставете телефона в държача. Държачът се затваря автоматично и фиксира телефона в държача, като в същото време започва да зарежда телефона. След поставяне на телефона, LED индикаторът се изключва.
6. За да извадите телефона от държача, докоснете внимателно сензора (2), разположен на гърба на държача.
7. Държачът е снабден с кондензатор (9), който дори след изваждане на USB кабела от държача и изключване от захранването може да осигури на държача достатъчно мощност за отваряне и телефонът може да бъде удобно извадени от държача. Условието обаче е държачът да е захранван достатъчно дълго, за да зареди достатъчно кондензатора на държача.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Изход: DC 5V/1A; 9V/1.1A
производителност/сп: 5W/7.5W/10W/15W
Тегло: 130 гр
Размери: 100x67x54 мм
Разстояние за безжично зареждане: <8 мм
Честота: 110-205 kHz
Материал: ABS + PC, закалено стъкло
Ефективност:> 73%
Капацитет на батерията: 30mAh

ЗАБЕЛЕЖКИ

При зареждане на телефона в държача, през вентилационната не бива да минава топъл въздух. Когато отоплявате интериора на колата, затворете окаши решетка от вентилационната, към която е прикрепен държача. За достигане на оптимално зареждане, свържете към държача зарядно за автомобил с достатъчно мощни изходни стойности.

Продуктът се покрива от гаранцията в съответствие със законовите разпоредби, които са в сила в страните, в които се продава. В случай на сервизни проблеми, свържете се с вносителя, от когото сте закупили устройството. FIXED не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Запазете ръководството.

Този продукт носи маркировка CE в съответствие с разпоредбите на Директива EMC 2014/30/ЕС и RoHS 2011/65/ЕС. FIXED.zone декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и други изисквания на съответните разпоредби на Директиви за EMC 2014/30/ЕС и 2011/65/ЕС.

FIXED.zone a.s.

MANUAL DE FIXED MATIC

Obrigados pela compra do suporte automático de carregamento sem fio FIXED Matic. O suporte possibilita carregar o telemóvel confortavelmente sem fio durante a marcha (o telefone deve dispor do suporte de carregamento sem fio). Leia este manual antes do uso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO FIXED MATIC

1. Campo de deteção para o carregamento sem fio
2. Sensor tátil
3. Indicação LED da conexão
4. Conector USB-C da alimentação
5. Trava para a ventilação
6. Clipe do suporte para a ventilação
7. Articulação ajustável do ângulo ótimo
8. Rosca de fixação
9. Capacitador

PT

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1. Desaparafuse a rosca (8) do suporte e fixe a trava na ventilação.
2. Aperte o clipe (6) e insira a trava (5) da grelha da ventilação do carro.
3. Conecte o cabo USB no conector de carregamento (4). Conecte o cabo USB no carregador do carro. Para suportar o carregamento rápido Fast Charge é necessário utilizar o carregador de veículos com o suporte de Fast Charge (saída de 9V/2A).
4. A indicação do LED (3) sinaliza a conexão do suporte na alimentação.
5. Coloque o telemóvel no suporte. O suporte fecha-se automaticamente e fixa o telefone, no mesmo momento começa o carregamento. Após a colocação do telefone, a indicação LED apaga-se.
6. Para retirar o telemóvel do suporte toque suavemente o sensor (2) no lado traseiro do suporte.
7. O suporte está equipado do capacitador (9) que ainda depois de retirar o cabo USB do suporte, e assim desligar a alimentação, é capaz de assegurar bastante energia para que o suporte se abra e o telemóvel possa ser retirado confortavelmente. Mas a condição é que o suporte esteja bastante tempo sob tensão para que o capacitador do suporte se carregue suficientemente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Saída: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Potência: 5W/7.5W/10W/15W
Peso: 130 g
Dimensões: 100x67x54 mm
Distância para o carregamento sem fio: <8 mm
Frequência: 110-205 kHz
Material: ABS + PC, vidro temperado
Eficiência:> 73%
Capacidade da bateria: 30mAh

NOTAS

Durante o carregamento do telemóvel no suporte não deve sair o ar quente da ventilação. Se o aquecimento do veículo está a funcionar, feche a alimentação do ar para a saída da ventilação com o suporte instalado. Ligue o suporte no carregador de carro de saída bastante potente para alcançar o carregamento ótimo.

O produto está coberto pela garantia conforme aos regulamentos legais vigentes no país, onde foi vendido. No caso de problemas com a assistência técnica, dirija-se à loja, onde comprou o dispositivo. FIXED não é responsável por danos causados pelo uso inadequado do produto.

Conserve o manual.

Este produto possui a marca CE conforme a Diretiva 2014/30/UE respeitante à compatibilidade eletromagnética e Diretiva 2011/65/UE relativa a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e electrónicos. A sociedade FIXED.zone a.s. declara que este produto corresponde aos requerimentos e outras disposições correspondentes das Diretivas 2014/30/UE e 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.

MANUAL FIXED MATIC

Vă mulțumim pentru achiziționarea suportului automat FIXED Matic cu încărcare wireless. Suportul permite încărcarea wireless confortabilă a telefonului în timpul conducerii (telefonul introdus trebuie să fie compatibil cu încărcarea wireless). Citiți acest manual înainte de utilizare.



DESCRIEREA PRODUSULUI FIXED MATIC

1. Câmpul de detectie pentru încărcarea wireless
2. Senzor de atingere
3. Indicator LED de pornire
4. Conector USB-C de alimentare
5. Prindere pentru grila de ventilație
6. Clip de susținere pentru de ventilație
7. Articulație reglabilă pentru reglarea optimă a unghiului
8. Filet de fixare
9. Capacitor

RO

PROCEDEUL DE INSTALARE

1. Deșurubați filetul (8) de pe suport și fixați suportul pe grila de ventilație.
2. Apăsați clipsul (6) și introduceți prinderea pentru grila de ventilație (5) în grila de ventilație a autovehiculului.
3. Conectați cablul USB la conectorul de încărcare (4). Conectați cablul USB la încărcătorul auto. Pentru a utiliza încărcarea rapidă Fast Charge, trebuie să folosiți un încărcător auto care suportă Fast Charge (ieșire de 9V/2A).
4. Indicatorul LED (3) indică conectarea suportului la sursa de alimentare.
5. Introduceți telefonul în suport. Suportul se închide automat, fixează telefonul în suport și, în același timp, începe să încarce telefonul. La introducerea telefonului indicatorul LED se stinge.
6. Pentru a scoate telefonul din suport, atingeți ușor senzorul (2) situat pe partea din spate a suportului.
7. Suportul este echipat cu un capacitor (9), care, chiar și după scoaterea cablului USB din suport și, prin urmare, deconectarea acestuia de la sursa de alimentare, poate asigura suportului suficientă energie pentru a se deschide, iar telefonul poate fi scos confortabil din suport. Condiția este însă ca suportul să fie alimentat suficient de mult timp pentru a încărca suficient capacitorul suportului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intrare: 5.0V/2A; 9.0V/2A; 12V/2A (MAX)
Ieșire: DC 5V/1A; 9V/1.1A
Putere: 5W/7.5W/10W/15W
Greutate: 130 g
Dimensiuni: 100x67x54 mm
Distanta pentru încărcarea wireless: <8 mm
Frecvență: 110-205 kHz
Material: ABS + PC, sticla securizata
Eficiență:> 73%
Capacitate baterie: 30mAh

OBSERVAȚII

La încărcarea telefonul în suport, nu trebuie să circule din gura de ventilație aer cald. Dacă încălziți interiorul vehiculului, închideți fluxul de aer la gura de ventilație pe care este fixat suportul. Pentru a asigura o încărcare optimă, conectați la suport un încărcător auto cu o capacitate suficient de mare.

La produs se oferă garanție în conformitate cu prevederile legale ale statelor în care este comercializat. În caz de probleme de service, vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul. FIXED nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului.

Păstrați manualul.

Acest produs este însemnat cu marca CE în conformitate cu prevederile Directivei 2014/30/UE și RoHS 2011/65/UE. Prin prezenta, compania FIXED.zone a.s. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directivele EMC 2014/30/UE și 2011/65/UE.

FIXED.zone a.s.